



Everest 2DE - 44822

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|-------------|
| Arbeitshöhe | 6.8 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Breite Quertraverse | 1 m |
| Garantie | 10 Jahre |



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Gewicht | 15.4 kg |
| Holmhöhe | 68 mm |
| Leiterlänge, ausgefahren | 6.05 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 3.54 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 12 |
| Sprossenanzahl | 2 × 12 |
| Stufentiefe | 38 mm |
| Transportabmessungen | 3.540 mm × 430 mm × 135 mm |
| Zertifizierung | TÜV-SÜD |
| äußere Breite der Unterleiter | 420 mm |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.