



## Everest 2DE - 44824

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

### Produktbeschreibung

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	7.85 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1.1 m
Garantie	10 Jahre



Gewicht	17.8 kg
Holmhöhe	85 mm
Leiterlänge, ausgefahren	7.17 m
Leiterlänge, eingefahren	4.1 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	14
Sprossenanzahl	2 × 14
Stufentiefe	38 mm
Transportabmessungen	4.100 mm × 430 mm × 135 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
äußere Breite der Unterleiter	420 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.