



Everest 2DE - 44834

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
4.6 m	max. 150 kg	natur	0.8 m	10 Jahre
Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge,	Leiterlänge, eingefahren	Material



9.3 kg	58 mm	ausgefahren 3.8 m	2.42 m	Aluminium
Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenzahl 8
Sprossenzahl 2 × 8	Stufentiefe 38 mm	Transportabmessungen 2.420 mm × 420 mm × 115 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	äußere Breite der Unterleiter 420 mm