



# Skymaster DX - 44837

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>5.2 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Breite Quertraverse <b>0.8 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
---	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:  
<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/skymaster-dx-44837>



Gewicht <b>13.8 kg</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>4.4 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>2.14 m</b>	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>3.25 m</b>
Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Sprossenanzahl <b>7</b>	Sprossenanzahl <b>3 × 7</b>	Stufentiefe <b>38 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.130 mm × 500 mm × 170 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>