



Skymaster DX - 44839

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
6.85 m	max. 150 kg	natur	1 m	10 Jahre



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/skymaster-dx-44839>



Gewicht 18 kg	Holmhöhe 73 mm	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 6.1 m	Leiterlänge, eingefahren 2.7 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 4.4 m
Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Sprossenanzahl 9	Sprossenanzahl 3 × 9	Stufentiefe 38 mm	Transportabmessungen 2.690 mm × 500 mm × 190 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD