



# Skymaster DX - 44840

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 7.35 m	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Breite Quertraverse <b>1.1 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
---	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------



Gewicht <b>20.5 kg</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>6.65 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>2.98 m</b>	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>4.65 m</b>
Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Sprossenanzahl <b>10</b>	Sprossenanzahl <b>3 × 10</b>	Stufentiefe <b>38 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.970 mm × 500 mm × 190 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>