



Skymaster DX - 44842

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	9 m
Belastung	max. 150 kg



Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1.2 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	25.9 kg
Holmhöhe	85 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	8.3 m
Leiterlänge, eingefahren	3.54 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	5.8 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	12
Sprossenanzahl	3 × 12
Stufentiefe	38 mm
Transportabmessungen	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.