




# Combimaster DX - 44868

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.

## Produktbeschreibung

- Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Mit Querrohr für sicheres Stehen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	4.9 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	0.89 m



Garantie	10 Jahre
Gewicht	10 kg
Grundfläche	1,64 m × 0,89 m
Holmhöhe	58 mm
Leiterlänge, ausgefahren	3.82 m
Leiterlänge, eingefahren	2.4 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	8
Sprossenanzahl	2 × 8
Stufentiefe	38 mm
Transportabmessungen	2.400 mm × 420 mm × 120 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
senkr. Höhe als Stehleiter	2.25 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 15.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.