



Y-Behälter und SanVerpackung - 45052

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anscharniert mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken an Deckel und Boden.
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992



Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.



Produkteigenschaften

Ausführung	Außenmaß max. L x B x H	Gewicht	Innenmaß L x B x H	Volumen
B10 Y	615 mm × 420 mm × 516 mm	7.6 kg	570 mm × 380 mm × 466 mm	100 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung				
46 kg				