



Y-Behälter und SanVerpackung - 45055

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anscharniert mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken am Deckel
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992



Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.

Produkteigenschaften



Ausführung	B20.2 Y
Außenmaß max. L x B x H	835 mm x 615 mm x 270 mm
Gewicht	11.4 kg
Innenmaß L x B x H	794 mm x 572 mm x 220 mm
Volumen	99 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	46 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 9.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.