



# Y-Behälter und SanVerpackung - 45055

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen Einsatz.

## Produktbeschreibung


- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anscharniert mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken an Deckel und Boden.
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992



## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.



## Produkteigenschaften

Ausführung <b>B20.2 Y</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>835 mm x 615 mm x 270 mm</b>	Gewicht <b>11.4 kg</b>	Innenmaß L x B x H <b>794 mm x 572 mm x 220 mm</b>	Volumen <b>99 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>46 kg</b>				