



# Y-Behälter und SanVerpackung - 45058

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen Einsatz.

## Produktbeschreibung

- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anscharniert mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken am Deckel
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992



## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.

## Produkteigenschaften



Ausführung	B40.2 Y
Außenmaß max. L x B x H	1.215 mm × 833 mm × 270 mm
Gewicht	18 kg
Innenmaß L x B x H	1.175 mm × 793 mm × 220 mm
Volumen	205 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	75 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 10.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.