



# Mitraset Classic 19"-


## Gehäuse - 45868

Tragegehäuse für Elektronik-Geräte.

### Produktbeschreibung

- Schutz vor mechanischen Belastungen wie Stöße, Schläge oder Schwingungen. Optional Schutz vor elektromagnetischen Störungen wie Radiowellen oder Blitzeinschlag möglich.
- Schutzart IP 65.
- Schutz vor Umwelteinwirkungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Nässe oder Staub.
- Für Zuladungen bis 100 kg.
- 3 - 22 Höheneinheiten (HE), Nenntiefe (NT) 219 - 990 mm.
- Gehäuse der Nenntiefen 219 mm, 350 mm und 480 mm sind zueinander stapelbar.
- Elastisch aufgehängter Schwingrahmen.
- Stapelsegmente am Gehäuse oben und unten.
- Seitenwände mit Vertiefungen für Fallgriffe.
- Vertiefung auch für den geschützten Einbau von Druckausgleichsventilen und Feuchtigkeitsanzeiger geeignet.
- Deckel mit Knebelschnellverschlüssen.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Zulassung nach VG 95447.
- Getestet nach AECTP-Normen.
- Prüfung nach MIL-STD-810.





- Prüfung der Schirmdämpfung nach MIL-STD-285.
- Sonderanfertigungen möglich.
- Made in Germany

## Hinweise und Besonderheiten

Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung  
lieferbar.

Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche  
Einsatzmöglichkeiten.

## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	Einbauhöhe	Gewicht	Nenntiefe
856 mm x 534 mm x 437 mm	8 HE/U	19.3 kg	762 mm