



# Mitraset Classic 19"- Gehäuse - 45871

Tragegehäuse für Elektronik-Geräte.

## Produktbeschreibung

- Schutz vor mechanischen Belastungen wie Stöße, Schläge oder Schwingungen. Optional Schutz vor elektromagnetischen Störungen wie Radiowellen oder Blitzeinschlag möglich.
- Schutzart IP 65.
- Schutz vor Umwelteinwirkungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Nässe oder Staub.
- Für Zuladungen bis 100 kg.
- 3 - 22 Höheneinheiten (HE), Nenntiefe (NT) 219 - 990 mm.
- Gehäuse der Nenntiefen 219 mm, 350 mm und 480 mm sind zueinander stapelbar.
- Elastisch aufgehängter Schwingrahmen.
- Stapelsegmente am Gehäuse oben und unten.
- Seitenwände mit Vertiefungen für Fallgriffe.
- Vertiefung auch für den geschützten Einbau von Druckausgleichsventilen und Feuchtigkeitsanzeiger geeignet.
- Deckel mit Knebelschnellverschlüssen.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Zulassung nach VG 95447.
- Getestet nach AECTP-Normen.
- Prüfung nach MIL-STD-810.
- Prüfung der Schirmdämpfung nach MIL-STD-285.
- Sonderanfertigungen möglich.





- Made in Germany

## Hinweise und Besonderheiten

Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung  
lieferbar.

Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche  
Einsatzmöglichkeiten.

## Produkteigenschaften

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Außenmaß max. L x B x H | 856 mm × 534 mm × 570,5 mm |
| Einbauhöhe              | 11 HE/U                    |
| Gewicht                 | 20.8 kg                    |
| Nenntiefe               | 762 mm                     |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 5.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.