



Schachtabdeckungen aus Aluminium mit Wanne - 47001

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 60 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 20 mm freie Fläche)



Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Außenmaß max. L x B x H | 590 mm x 590 mm |
| Bauhöhe | 80 mm |
| Material Abdeckung | Aluminium |
| Material Rahmen | Aluminium |



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Transportabmessungen | 590 mm × 590 mm × 70 mm |
| Wannentiefe | 60 mm |
| lichte Breite Schacht | 450 mm |
| lichte Länge Schacht | 450 mm |
| lichtes Schachtmaß | 450mm × 450mm |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 6.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.