



Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne - 47031

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)



Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	620 mm x 620 mm
Bauhöhe	90 mm
Material Abdeckung	Stahl, verzinkt
Material Rahmen	Stahl, verzinkt



Transportabmessungen	620 mm × 620 mm × 70 mm
Wannentiefe	80 mm
lichte Breite Schacht	500 mm
lichte Länge Schacht	500 mm
lichtes Schachtmaß	500mm × 500mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 31.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.