




# Schachtabdeckungen aus Edelstahl mit Wanne - 47062

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

## Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)



## Produkteigenschaften

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Außenmaß max. L x B x H | 620 mm x 620 mm         |
| Bauhöhe                 | 90 mm                   |
| Transportabmessungen    | 620 mm x 620 mm x 90 mm |
| Wannentiefe             | 80 mm                   |



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| lichte Breite Schacht | 500 mm        |
| lichte Länge Schacht  | 500 mm        |
| lichtes Schachtmaß    | 500mm × 500mm |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 16.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.