



Schachtleiter, GFK, 300 mm lichte Breite - 47665

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).



Hinweise und Besonderheiten

Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Stegschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage mittig auf den Sprossen.
 Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Garantie	10 Jahre
Gewicht	10.6 kg
Leiterbreite	350 mm
Länge	4.2 m
Material	GFK
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	280 mm
Sprossenanzahl	15



Stufentiefe

30 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 7.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.