



# Schachtleiter, GFK, 400 mm lichte Breite - 47673

## Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 400 mm.
- Leiterbreite außen: 440 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).



## Hinweise und Besonderheiten

Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Stegschutteinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage mittig auf den Sprossen.

Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

## Produkteigenschaften

Garantie	Gewicht	Leiterbreite	Länge	Material
<b>10 Jahre</b>	<b>20.1 kg</b>	<b>450 mm</b>	<b>3.64 m</b>	<b>GFK</b>
Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Sprossenanzahl	Stufentiefe		
<b>280 mm</b>	<b>13</b>	<b>30 mm</b>		