



## Suprax - 47807

Der komfortable und robuste Sitzgurt für seilunterstützte Arbeiten.

### Produktbeschreibung

- Der komfortable und robuste Sitzgurt für seilunterstütztes Arbeiten. Für maximale Anforderungen in Bezug auf Komfort, Belastbarkeit und Praktikabilität bei täglichen seilunterstützten Arbeiten, wie z.B. in der Höhenrettung oder beim Industrieklettern. Der Suprax wartet mit einer exzellenten Passform auf, vermeidet Druckstellen und Unannehmlichkeiten, während das mitgeführte Material sicher und perfekt organisiert ist. Zahlreiche Anschlag- und Halteösen ermöglichen zudem eine unkomplizierte Verbindung mit verschiedenen Sicherungs- und Arbeitspositionierungssystemen.
- Atmungsaktive, breite Rücken- und Hüftpolster, Beinpolster und Schulterträger sind abnehmbar – für maximalen Komfort.
- Automatische Gurtverschlüsse und zahlreiche Einstellmöglichkeiten für schnelles Anlegen und eine optimale Passform.
- Anklappbare seitliche Halteösen (lateral) behindern nicht beim Aufstieg.
- WebAlert – warnt vor rissigen Gurten.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Aluminium Auffangösen sternal, dorsal und ventral





– leicht und robust.

- Ein Sturzindikator befindet sich auf der unteren Rückseite der dorsalen Auffangöse. Bei einer Belastung von über 6 kN wird ein Label sichtbar:  
**WARNING. Fall Indicator.**
- Beschriftungsfeld auf dem Produktetikett Tasche.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.

## Hinweise und Besonderheiten

Erfüllt die Normen EN 361, EN 358 und EN 813.

## Produkteigenschaften

Auffangösen <b>Auffangöse auf BrusthöheRückseitige AuffangöseSeitliche Halteösen</b>	Automatische Verschlüsse <b>Ja</b>	Gewicht <b>2.5 kg</b>	Größe <b>L-XXL</b>	Material Attachement Point DSide <b>Missing translation</b>
Material Auffangöse Dorsal <b>Aluminium</b>	Material Auffangöse Sternal <b>Aluminium</b>	Material Gewebe <b>Polyester</b>	Material Schnallen <b>Aluminium</b>	Maximale Nutzungsdauer <b>10 J</b>
Maximales Benutzergewicht <b>150 kg</b>	NFC-Tag <b>Ja</b>	Normen <b>EN 361EN 358EN 813</b>	Polsterung <b>Missing translation</b>	Smart Check <b>Ja</b>
Sturzindikator <b>Ja</b>	Verbindungsmitte Befestigung <b>Ja</b>	Web Alert <b>Ja</b>		