DATENBLATT

AXIC-I - 47859

Einfaches Verbindungsmittel mit elastische Arm gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Ausgestattet mit Gerüsthaken.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfaches Verbindungsmittel gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Gerüsthaken.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- DIN 19427
- Kantengeeignet RfU 11.074.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Falldämpfer	Ja
Gewicht	1.15 kg
Kantengeeignet	Ja
Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Missing translation
Karabiner Auffanggurt-Seite	Twist-lock
Länge Reichweite	1,4-1,8 m
Länge maximal	1.8 m

Eigenschaft	Wert
Länge minimal	1.4 m
Material Gewebe	Polyester
Maximale Nutzungsdauer	10 J
Maximales Benutzergewicht	150 kg
Normen	EN 354,EN 355,DIN 19427
Smart Check	Ja

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.