



AXIC-Y - 47861

Doppeltes Verbindungsmitte mit elastischen Armen gemäß EN 354:2010 und integriertem Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Der integrierte O-Ring verhindert das Verdrehen der Arme während der Anwendung. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Das Verbindungsmitte ist wahlweise mit Karabinern oder Gerüsthaken ausgestattet.



Produktbeschreibung

- Doppeltes Verbindungsmitte gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Karabinern oder Gerüsthaken.
- Durch ihre runde Form ermöglicht die zentrale RING-Öse eine optimale Positionierung, um das Verdrehen zu verhindern.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Kantengeeignet RfU 11.074.
- DIN 19427

Produkteigenschaften

| Falldämpfer | Gewicht | Karabiner Anschlagpunkt-Seite | Karabiner Auffanggurt-Seite | Länge Reichweite |
|-------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Ja | 1.15 kg | Missing translation | Twist-lock | 1,4-1,8 m |
| | | | | |



| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Länge maximal 1.8 m | Länge minimal 1.4 m | Maximale Nutzungsdauer 10 J | Normen EN 354EN 355 | Smart Check Ja |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|