DATENBLATT

# AXIC-Y - 47861

Doppeltes Verbindungsmittel mit elastischen Armen gemäß EN 354:2010 und integriertem Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Der integrierte O-Ring verhindert das Verdrehen der Arme während der Anwendung. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Das Verbindungsmittel ist wahlweise mit Karabinern oder Gerüsthaken ausgestattet.




## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Doppeltes Verbindungsmittel gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Karabinern oder Gerüsthaken.
- Durch ihre runde Form ermöglicht die zentrale RING-Öse eine optimale Positionierung, um das Verdrehen zu verhindern.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Kantengeeignet RfU 11.074.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Falldämpfer | Ja |
| Gewicht | 1.15 kg |
| Kantengeeignet | Ja |
| Karabiner Anschlagpunkt-Seite | Missing translation |

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Karabiner Auffanggurt-Seite | Twist-lock |
| Länge Reichweite | 1,4-1,8 m |
| Länge maximal | 1.8 m |
| Länge minimal | 1.4 m |
| Maximale Nutzungsdauer | 10 J |
| Maximales Benutzergewicht | 150 kg |
| Normen | EN 354,EN 355 |
| Smart Check | Ja |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.