



# AXIC-Y - 47861

Doppeltes Verbindungsmittel mit elastischen Armen gemäß EN 354:2010 und integriertem Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Der integrierte O-Ring verhindert das Verdrehen der Arme während der Anwendung. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Das Verbindungsmittel ist wahlweise mit Karabinern oder Gerüsthaken ausgestattet.



## Produktbeschreibung

- Doppeltes Verbindungsmittel gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Karabinern oder Gerüsthaken.
- Durch ihre runde Form ermöglicht die zentrale RING-Öse eine optimale Positionierung, um das Verdrehen zu verhindern.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Kantengeeignet RfU 11.074.
- DIN 19427

## Produkteigenschaften

|                               |                               |   |  |                                      |
|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Falldämpfer<br><b>Ja</b>      | Gewicht<br><b>1.15 kg</b>     | Karabiner Anschlagpunkt-Seite<br><b>Missing translation</b> | Karabiner Auffanggurt-Seite<br><b>Twist-lock</b> | Länge Reichweite<br><b>1,4-1,8 m</b> |
| Länge maximal<br><b>1.8 m</b> | Länge minimal<br><b>1.4 m</b> | Maximale Nutzungsdauer<br><b>10 J</b>                       | Normen<br><b>EN 354EN 355</b>                    | Smart Check<br><b>Ja</b>             |