DATENBLATT

AXIC-Y - 47863

Doppeltes Verbindungsmittel mit elastischen Armen gemäß EN 354:2010 und integriertem Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Der integrierte O-Ring verhindert das Verdrehen der Arme während der Anwendung. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Das Verbindungsmittel ist wahlweise mit Karabinern oder Gerüsthaken ausgestattet.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Doppeltes Verbindungsmittel gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Karabinern oder Gerüsthaken.
- Durch ihre runde Form ermöglicht die zentrale RING-Öse eine optimale Positionierung, um das Verdrehen zu verhindern.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Kantengeeignet RfU 11.074.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Falldämpfer	Ja
Gewicht	1.85 kg
Kantengeeignet	Ja
Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Missing translation

Eigenschaft	Wert
Karabiner Auffanggurt-Seite	Tri-lock
Länge Reichweite	1,4-1,8 m
Länge maximal	1.8 m
Länge minimal	1.4 m
Maximale Nutzungsdauer	10 J
Maximales Benutzergewicht	150 kg
Normen	EN 354,EN 355
Smart Check	Ja

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.