



# AETHOR 1.8 - 47866

Das Höhensicherungsgerät AETHOR 1.8 entspricht EN 360:2002 und bietet eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit, während gleichzeitig die Fallstrecke kurz gehalten wird. Der automatische Seileinzug gewährleistet, dass lediglich die erforderliche Seillänge freigegeben wird, wodurch die Auffangstrecke in sämtlichen Situationen, sei es bei der Befestigung über Kopf (max 140kg) oder bei horizontalen Anwendungen (max 100kg), stets so kurz wie möglich ist. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Situationen zertifiziert, in denen der Anschlagpunkt sich auf Bodenhöhe befindet (Fall Faktor 2) und ist darüber hinaus für Personen mit einem Gewicht von bis zu 140 kg geeignet. 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen (DIN 19427).



## Produktbeschreibung

- Fall Faktor 2 zertifiziert.
- Ausgestattet mit Falldämpfer gemäß EN 355.
- Robust, aber gleichzeitig kompakt und leicht, wiegt nur 800 Gramm.
- Robustes Thermoplastgehäuse.
- Länge 1.8m
- Wirbel und Verbindungselement zum Anschluss an den Verankerungspunkt.
- Kantengeeignet RfU 11.060 (max. 100 kg)
- Geeignet für Personen bis 140 kg (Fall Faktor 0).
- Wirbel und Fall Indikator an Gerüsthaken

## Produkteigenschaften

Fallstrecke <b>1 m</b>	Gewicht <b>1.2 kg</b>	Kantengeeignet <b>Ja</b>	Karabiner Anschlagpunkt-Seite <b>Tri-lock</b>	Karabiner Auffanggurt-Seite <b>Missing translation</b>
Länge	Material Gehäuse	Material Gewebe	Maximale Nutzungsdauer	Normen



1.8 m

Missing  
translation

Missing  
translation

10 J

EN 360