DATENBLATT

Liberex (vacuum) - 47931

Das zuverlässige und sichere Abseil- und Rettungsgerät mit hoher Belastbarkeit









PRODUKTBESCHREIBUNG

- Das Abseil- und Rettungsgerät Liberex für die Selbstrettung überzeugt durch hohe Tragfähigkeit, ein robustes Design und ein automatisches Bremssystem. Es ermöglicht sichere Abstiege aus bis zu 500 m Höhe.Ausgestattet mit 10,5 mm Kernmantelseil, ZmartCheck für schnellen digitalen Datenzugriff und einem QR-Code für eine einfache Inspektionsanleitung – ideal für professionelle Selbstrettung und das sichere Abseilen aus großen Höhen.
- Vakuumierte Version für bis zu 10 Jahre wartungsfreie Lagerung, geschützt vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Staub und mechanischen Einflüssen.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Hohe Tragfähigkeit für bis zu 280 Kg, für 2 Personen zertifiziert
- Max. Abstiegshöhe 500 m für mehr flexibilität
- Abseilgeschwindigkeit 1 m/s
- Mit Augenschrauben ausgestattet für regulierte Abseilgeschwindigkeit
- Automatisches, redundantes Bremssystem für volle Kontrolle
- Kernmantelseil mit 10,5 mm Durchmesser für sicheren Einsatz
- Prüfinterval alle 10.000 Meter oder einmal im Jahr
- Ausgestattet Tri-Lock Karabiner für mehr Sicherheit
- Alu-Gehäuse für hohe Langlebigkeit
- Inspektionsanleitungen per QR-Code aufrufbar - sofort digital verfügbar.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

EN 341-A

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Gewicht	5.5 kg
Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Tri-lock
Karabiner Auffanggurt-Seite	Tri-lock
Länge	20 m
Material	Kernmantelseile 10,5 mm
Material Gehäuse	Aluminium
Maximale Nutzungsdauer	10 J
Normen	EN 341-A
Nutzlast	280 kg

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 1



Set Inspektion/Reinigung Liberex/Liberex+
Artikel-Nr. 47929

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 7.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.