




MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

m - 52485

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften



Arbeitshöhe	Garantie	Gerüstbreite	Gerüsthöhe	Gerüstklasse
9.25 m	10 Jahre	1.35 m	8.5 m	3 (= 200 kg/m²)
Gerüslänge	Gewicht	Holmdurchmesser	Klauenart	Normen
1.8 m	293.9 kg	50 mm	automatisch	EN 1004-1
Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformhöhe	Plattformlänge	Rollen spindelbar
1.2 m	1,2m × 1,8m	7.25 m	1.8 m	Ja
Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser	Transportabmessungen		
200 mm	50 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm		