



CompactMaster S-PLUS

1T - 53131

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

Produktbeschreibung

- Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Garantie	Gerüstbreite	Gerüsthöhe	Gerüstklasse
5.7 m	10 Jahre	0.85 m	4.95 m	3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge	Gewicht	Holmdurchmesser	Klauenart	Normen
1.8 m	147.8 kg	50 mm	automatisch	EN 1004-1
Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformhöhe	Plattformlänge	Rollen spindelbar
0.6 m	0,6m x 1,8m	3.7 m	1.8 m	Ja
Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser	Transportabmessungen		
150 mm	50 mm	0 mm0 mm0 mm		