DATENBLATT

# CompactMaster S-PLUS 2T - 53221

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.








## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 4.6 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gerüstbreite | 1.45 m |
| Gerüsthöhe | 3.85 m |
| Gerüstklasse | 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge | 1.8 m |
| Gewicht | 161.4 kg |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Holmdurchmesser | 50 mm |
| Klauenart | automatisch |
| Plattformbreite | 1.2 m |
| Plattformgröße | 1,2m × 1,8m |
| Plattformhöhe | 2.6 m |
| Plattformlänge | 1.8 m |
| Rollen spindelbar | Ja |
| Rollendurchmesser | 150 mm |
| Sprossendurchmesser | 50 mm |
| Transportabmessungen | 0 mm0 mm0 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

**ERSATZTEILE** 2



**Automatik-Stahl-Scharnier**
Artikel-Nr. 820688



**Federclip für Gerüste**
Artikel-Nr. 800172

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.