



CompactMaster S-PLUS 2T

- 53221

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.



Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüstsänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 4.6 m	Garantie 10 Jahre	Gerüstbreite 1.45 m	Gerüsthöhe 3.85 m	Gerüstklasse 3 (= 200 kg/m²)
Gerüstsänge 1.8 m	Gewicht 161.4 kg	Holmdurchmesser 50 mm	Klauenart automatisch	Plattformbreite 1.2 m
Plattformgröße 1,2m x 1,8m	Plattformhöhe 2.6 m	Plattformlänge 1.8 m	Rollen spindelbar Ja	Rollendurchmesser 150 mm



Sprossendurchmesser
50 mm

Transportabmessungen
0 mm0 mm0 mm