DATENBLATT

CompactMaster S-PLUS 2T - 53281

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.







PRODUKTBESCHREIBUNG

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	10.45 m
Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	1.45 m
Gerüsthöhe	9.7 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge	1.8 m
Gewicht	345.3 kg

Eigenschaft	Wert
Holmdurchmesser	50 mm
Klauenart	automatisch
Plattformbreite	1.2 m
Plattformgröße	1,2m × 1,8m
Plattformhöhe	8.4 m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Ja
Rollendurchmesser	150 mm
Sprossendurchmesser	50 mm
Transportabmessungen	0 mm0 mm0 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 2



Automatik-Stahl-Scharnier
Artikel-Nr. 820688



Federclip für Gerüste
Artikel-Nr. 800172

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.