



CompactMaster 1T - Basispaket - 53300

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular
erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem
Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

Produktbeschreibung

- Das Basispaket zum Aufstocken bis auf 13,55m Arbeitshöhe.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstsänge: 1,80 m.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42973) für millimetergenauen Höhenausgleich; gegen Aufpreis austauschbar gegen spindelbare 200 mm-Rollen (Bestell-Nr. 42917).
- Bei Gerüsten bis Arbeitshöhe bis 3,50m standardmäßige Rollen: 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42959) mit Feststellbremse.





Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 2.95 m	Garantie 10 Jahre	Gerüstbreite 0.85 m	Gerüsthöhe 1.65 m	Gerüstklasse 3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge 1.8 m	Gewicht 35.8 kg	Holmdurchmesser 50 mm	Klauenart automatisch	Plattformbreite 0.6 m
Plattformgröße 0,6m x 1,8m	Plattformhöhe 0.95 m	Plattformlänge 1.8 m	Rollen spindelbar Nein	Rollendurchmesser 125 mm
Sprossendurchmesser 50 mm	Transportabmessungen 1.900 mm x ca. 950 mm x ca. 480 mm			