



# CompactMaster 1T - Basispaket - 53300

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

## Produktbeschreibung

- Das Basispaket zum Aufstocken bis auf 13,55m Arbeitshöhe.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüsthöhe: 1,80 m.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42973) für millimetergenauen Höhenausgleich; gegen Aufpreis austauschbar gegen spindelbare 200 mm-Rollen (Bestell-Nr. 42917).
- Bei Gerüsten bis Arbeitshöhe bis 3,50m standardmäßige Rollen: 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42959) mit Feststellbremse.



## Produkteigenschaften



Arbeitshöhe	2.95 m
Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	0.85 m
Gerüsthöhe	1.65 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Gerüstellänge	1.8 m
Gewicht	35.8 kg
Holmdurchmesser	50 mm
Klauenart	automatisch
Plattformbreite	0.6 m
Plattformgröße	0,6m × 1,8m
Plattformhöhe	0.95 m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Nein
Rollendurchmesser	125 mm
Sprossendurchmesser	50 mm
Transportabmessungen	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 29.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.