



# CompactMaster 2T - Basispaket - 53400

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular  
erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem  
Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

## Produktbeschreibung

- Das Basispaket zum Aufstocken bis auf 13,55m Arbeitshöhe.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,85 m bis max. 13,65 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben, für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004, d. h. hier mit 404 kg.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 6,55m.



## Produkteigenschaften



Arbeitshöhe	Garantie	Gerüstbreite	Gerüsthöhe	Gerüstklasse
<b>2.95 m</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>1.45 m</b>	<b>1.65 m</b>	<b>3 (= 200 kg/m²)</b>
Gerüslänge	Gewicht	Holmdurchmesser	Klauenart	Plattformbreite
<b>1.8 m</b>	<b>52.8 kg</b>	<b>50 mm</b>	<b>automatisch</b>	<b>1.2 m</b>
Plattformgröße	Plattformhöhe	Plattformlänge	Rollen spindelbar	Rollendurchmesser
<b>1,2m × 1,8m</b>	<b>0.95 m</b>	<b>1.8 m</b>	<b>Nein</b>	<b>125 mm</b>
Sprossendurchmesser	Transportabmessungen	Türegängig		
<b>50 mm</b>	<b>0 mm × 0 mm × 0 mm</b>	<b>Nein</b>		