


PaxTower 1T - 53515

Das handliche 1-Klick-Klappgerüst für den anspruchsvollen Handwerker. Schnell aufbauen, robust stehen, sicher arbeiten.

Produktbeschreibung

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



Produkteigenschaften

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| Arbeitshöhe | Garantie | Gerüstbreite | Gerüsthöhe | Gerüstklasse |
| 6.55 m | 10 Jahre | 0.72 m | 5.65 m | 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge | Gewicht | Holmdurchmesser | Klauenart | Normen |
| 1.8 m | 111.2 kg | 45 mm | automatisch | EN 1004-1 |
| | | | | |



| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Plattformbreite 0.6 m | Plattformgröße 0,6m × 1,8m | Plattformhöhe 4.55 m | Plattformlänge 1.8 m | Rollen spindelbar Nein |
| Rollendurchmesser 125 mm | Sprossendurchmesser 45 mm | Transportabmessungen 2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm | Türegängig Ja | |