



PaxTower S-PLUS 1T - 53522

Das handliche 1-Klick-Klappperüst für den anspruchsvollen Handwerker mit dem S-PLUS-Geländer für mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau.



Produktbeschreibung

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklaasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkkästen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



Produkteigenschaften

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Arbeitshöhe 3.55 m | Garantie 10 Jahre | Gerüstbreite 0.72 m | Gerüsthöhe 2.65 m | Gerüstklaasse 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge | Gewicht | Holmdurchmesser | Klauenart | Normen |



| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.8 m | 71.4 kg | 45 mm | automatisch | EN 1004-1 |
| Plattformbreite 0.6 m | Plattformgröße 0,6m × 1,8m | Plattformhöhe 1.55 m | Plattformlänge 1.8 m | Rollen spindelbar Nein |
| Rollendurchmesser 125 mm | Sprossendurchmesser 45 mm | Transportabmessungen 2.150 mm × 750 mm × 700 mm | Türengängig Ja | |