DATENBLATT

PaxTower S-PLUS 1T - 53523

Das handliche 1-Klick-Klappgerüst für den anspruchsvollen Handwerker mit dem S-PLUS-Geländer für mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.















PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	4.55 m
Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	0.72 m
Gerüsthöhe	3.65 m

Eigenschaft	Wert
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge	1.8 m
Gewicht	79.5 kg
Holmdurchmesser	45 mm
Klauenart	automatisch
Normen	EN 1004-1
Plattformbreite	0.6 m
Plattformgröße	0,6m × 1,8m
Plattformhöhe	2.55 m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Nein
Rollendurchmesser	125 mm
Sprossendurchmesser	45 mm
Transportabmessungen	2.150 mm × 750 mm × 750 mm
Türengängig	Ja

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.