





# PaxTower S-PLUS 1T - 53525

Das handliche 1-Klick-Klappgerüst für den anspruchsvollen Handwerker mit dem S-PLUS-Geländer für mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau.

## Produktbeschreibung

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Garantie	Gerüstbreite	Gerüsthöhe	Gerüstklasse
<b>6.55 m</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>0.72 m</b>	<b>5.65 m</b>	<b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>



Gerüstlänge	Gewicht	Holmdurchmesser	Klauenart	Normen
<b>1.8 m</b>	<b>114.1 kg</b>	<b>45 mm</b>	<b>automatisch</b>	<b>EN 1004-1</b>
Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformhöhe	Plattformlänge	Rollen spindelbar
<b>0.6 m</b>	<b>0,6m × 1,8m</b>	<b>4.55 m</b>	<b>1.8 m</b>	<b>Nein</b>
Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser	Transportabmessungen	Türegängig	
<b>125 mm</b>	<b>45 mm</b>	<b>2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm</b>	<b>Ja</b>	