



# Variomaster T - 53794

Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.

## Produktbeschreibung

- Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.
- Einfache Höhenverstellung durch nur eine Person nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip.
- Einfach und kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.





- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	4.5 m
Belastung	max. 195 kg
Breite, ausgefahren	2.3 m
Breite, eingefahren	2.3 m
Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1 m
Gerüsthöhe	2,31m - 3,52m
Gerüsthöhe	2.31 m
Gewicht	92 kg
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B	1,9m × 2,3 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B	0,8m × 2,3 m
Länge, ausgefahren	1.9 m
Länge, eingefahren	0.8 m
Material Plattform	verleimte Sperrholzplatte
Plattformbreite	0.6 m
Plattformhöhe	1,25m - 2,46m
Plattformlänge	2.5 m
Stufentiefe	30 mm



Transportabmessungen

2.290 mm × 780 mm × 750 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](https://www.zarges.com/ch-de)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.