




## K 470 Universalkiste

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen möglich.

### Produktbeschreibung

- Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapellecken aus Aluminiumguss.
- Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von – 54 °C bis + 80 °C.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität.
- 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapellecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter





gegen Mehrpreis möglich.

- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Schutzart IP 65 gegen Mehrpreis möglich.

Prägung gegen Mehrpreis möglich.

## Produkteigenschaften

Dichtung	geschäumte Deckeldichtung
Farbe der Stapelecken	Alu, natur
Garantie	10 Jahre
Griffe	Federfallgriffe
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Aluminium



Stapelecken

ja

Verschlüsse

Comfortverschlüsse

## Produktvarianten

	40835	40677	40810	40568	40678	40564
Außenmaß max. L x B x H	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm
Ecksicken	nein	ja	nein	ja	ja	ja
Gewicht	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Innenmaß L x B x H	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm
Passende Schaumauskleidung	43860	43861	43862	43863	43864	43865
Umlaufende Sicken	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Volumen	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
	40849	40859	40836	40837	40839	40841
Außenmaß max. L x B x H	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	650 mm x 480 mm x 480 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm
Ecksicken	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	6.5 kg	7.4 kg	6.9 kg
Innenmaß L x B x H	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	600 mm x 430 mm x 450 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm
Passende Schaumauskleidung	43866	43867	43868	43869	43871	43873
Umlaufende Sicken	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Volumen	66 l	115 l	175 l	116 l	148 l	121 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	65 kg	75 kg	94 kg	70 kg	83 kg	71 kg



	40842	40843	40565	40566	40844	40845
Außenmaß max. L x B x H	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	830 mm x 530 mm x 550 mm	950 mm x 530 mm x 430 mm
Ecksicken	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	11.1 kg	11 kg
Innenmaß L x B x H	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	780 mm x 480 mm x 520 mm	900 mm x 480 mm x 400 mm
Passende Schaumauskleidung	43874	43875	43877	43878	43879	43880
Umlaufende Sicken	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Volumen	150 l	190 l	157 l	239 l	195 l	173 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	103 kg	93 kg

	40846	40567	40847	40580	40848	40875
Außenmaß max. L x B x H	950 mm x 690 mm x 480 mm	1.000 mm x 500 mm x 410 mm	1.200 mm x 400 mm x 180 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.400 mm x 450 mm x 250 mm	1.600 mm x 600 mm x 495 mm
Ecksicken	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Gewicht	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Innenmaß L x B x H	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	1.550 mm x 550 mm x 465 mm
Passende Schaumauskleidung	43881	43882	43887	43884	43888	43885
Umlaufende Sicken	ja	ja	nein	ja	nein	ja
Volumen	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg

	40876
Außenmaß max. L x B x H	1.700 mm x 800 mm x 700 mm
Ecksicken	ja
Gewicht	30 kg



	40876
Innenmaß L x B x H	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Passende Schaumauskleidung	43886
Umlaufende Sicken	ja
Volumen	829 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	200 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.