



# Eurobox

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken und umfangreichem Zubehörprogramm.

## Produktbeschreibung

- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff.
- Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Ecksicken und Vollnieten garantieren eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer.
- Ergonomische Handhabung durch ZARGES Comfort-Handgriffe, belastbar bis 50 kg, und ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.
- Stabile Universalkiste aus Aluminium.
- Profilstöße vollverschweißte.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit





Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.

- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.

## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

## Produkteigenschaften

Dichtung <b>geschäumte Deckeldichtung</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Farbe der Stapelecken <b>cyan</b>	Griffe <b>Federfallgriffe</b>	Integrierte Rollen <b>nein</b>
Material <b>Aluminium</b>	Material der Stapelecken <b>Kunststoff</b>	Stapelecken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>nein</b>	Verschlüsse <b>Comfortverschlüsse</b>

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>40700</b>	Artikel-Nr. <b>40701</b>	Artikel-Nr. <b>40702</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>400 mm x 300 mm x 340 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 400 mm x 250 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 400 mm x 340 mm</b>
Gewicht <b>3 kg</b>	Gewicht <b>4.7 kg</b>	Gewicht <b>4.9 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>350 mm x 250 mm x 310 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 350 mm x 220 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 350 mm x 310 mm</b>
Volumen <b>27 l</b>	Volumen <b>42 l</b>	Volumen <b>60 l</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



<b>40703</b>	<b>40711</b>	<b>40704</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 400 mm x 410 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>690 mm x 280 mm x 310 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>800 mm x 400 mm x 340 mm</b>
Gewicht <b>5.2 kg</b>	Gewicht <b>4.5 kg</b>	Gewicht <b>6.1 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 350 mm x 380 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>640 mm x 230 mm x 280 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>750 mm x 350 mm x 310 mm</b>
Volumen <b>73 l</b>	Volumen <b>41 l</b>	Volumen <b>81 l</b>
Artikel-Nr. <b>40705</b>	Artikel-Nr. <b>40706</b>	Artikel-Nr. <b>40709</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>800 mm x 600 mm x 410 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>800 mm x 600 mm x 610 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.200 mm x 800 mm x 510 mm</b>
Gewicht <b>7.5 kg</b>	Gewicht <b>8.9 kg</b>	Gewicht <b>13 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>750 mm x 550 mm x 380 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>750 mm x 550 mm x 580 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>1.150 mm x 750 mm x 480 mm</b>
Volumen <b>157 l</b>	Volumen <b>239 l</b>	Volumen <b>414 l</b>
Artikel-Nr. <b>40710</b>		
Außenmaß max. L x B x H <b>1.200 mm x 300 mm x 250 mm</b>		
Gewicht <b>6.3 kg</b>		
Innenmaß L x B x H <b>1.150 mm x 250 mm x 220 mm</b>		



Volumen

**63 l**