



ZARGES-Box

Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise.

Produktbeschreibung

- Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz.
- Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten bzw. bei 40860 und 40861 an der Vorderseite .
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Stabile schwarze Kunststoffecken, nicht stapelbar
- Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlcharnieren.
- Deckel selbsthaltend.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.



Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

Mini-Box XS - speziell im Handgepäckformat! (siehe Nr. 1)

Produkteigenschaften

Dichtung

geschäumte Deckeldichtung



Griffe Federfallgriffe

Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Stapelecken	nein
Umlaufende Sicken	nein

Produktvarianten

	40860	40861	40877	40862	40863
Außenmaß max. L x B x H	500 mm x 340 mm x 200 mm	600 mm x 400 mm x 240 mm	600 mm x 400 mm x 330 mm	800 mm x 400 mm x 330 mm	900 mm x 500 mm x 370 mm
Bezeichnung	Mini-Box XS	Mini-Box	Mini-Box Plus	Midi-Box	Maxi-Box
Ecksicken	nein	ja	ja	ja	ja
Gewicht	3.1 kg	4 kg	4.5 kg	5.5 kg	6.9 kg
Innenmaß L x B x H	450 mm x 290 mm x 180 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	750 mm x 350 mm x 310 mm	850 mm x 450 mm x 350 mm
Volumen	24 l	42 l	60 l	81 l	135 l

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 26.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.