



# K 424 XC Mobil Box

Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

## Produktbeschreibung

- Durch integrierte Rollen und den Ausziehgriff punktet die K 424 XC mit Mobilität und Ergonomie.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken bieten zusätzliche Formstabilität, sodass bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastung von bis zu 50 kg möglich ist.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelemente im Trägerrahmen. Stapelbar auch zu ZARGES Baureihen K 470 und Eurobox.
- Für erhöhte Geländegängigkeit sind weitere Rollensets erhältlich.
- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter





gegen Mehrpreis möglich.

- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.

## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

## Produkteigenschaften

Dichtung <b>geschäumte Deckeldichtung</b>	Farbe der Stapelecken <b>Alu, natur</b>	Griffe <b>Federfallgriffe</b>	Integrierte Rollen <b>ja</b>	Material <b>Aluminium</b>
Material der Stapelecken <b>Aluminium</b>	Rollendurchmesser <b>50 mm</b>	Stapelecken <b>ja</b>	Verschlüsse <b>Comfortverschlüsse</b>	

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41810</b>	Artikel-Nr. <b>41811</b>	Artikel-Nr. <b>41812</b>
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H



550 mm × 400 mm × 233 mm	600 mm × 400 mm × 385 mm	800 mm × 400 mm × 455 mm
Ecksicken <b>nein</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>
Gewicht <b>6.3 kg</b>	Gewicht <b>7.3 kg</b>	Gewicht <b>9 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>516 mm × 350 mm × 159 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>550 mm × 350 mm × 310 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>750 mm × 350 mm × 380 mm</b>
Umlaufende Sicken <b>nein</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>
Volumen <b>28 l</b>	Volumen <b>60 l</b>	Volumen <b>99 l</b>
Ziehgriff <b>3-teilig</b>	Ziehgriff <b>3-teilig</b>	Ziehgriff <b>2-teilig</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>25 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>25 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>35 kg</b>
max. Gesamtgewicht <b>25 kg</b>	max. Gesamtgewicht <b>25 kg</b>	max. Gesamtgewicht <b>35 kg</b>
Artikel-Nr. <b>41813</b>	Artikel-Nr. <b>41814</b>	Artikel-Nr. <b>41815</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>800 mm × 500 mm × 385 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>800 mm × 685 mm × 485 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>960 mm × 400 mm × 455 mm</b>
Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>
Gewicht <b>9.5 kg</b>	Gewicht <b>12 kg</b>	Gewicht <b>9.5 kg</b>



Innenmaß L x B x H <b>750 mm × 450 mm × 310 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>750 mm × 635 mm × 410 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>910 mm × 350 mm × 380 mm</b>
Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>
Volumen <b>105 l</b>	Volumen <b>195 l</b>	Volumen <b>120 l</b>
Ziehgriff <b>2-teilig</b>	Ziehgriff <b>2-teilig</b>	Ziehgriff <b>2. Federfallgriff</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>35 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>35 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>50 kg</b>
max. Gesamtgewicht <b>35 kg</b>	max. Gesamtgewicht <b>35 kg</b>	max. Gesamtgewicht <b>50 kg</b>