



# Y-Behälter und SanVerpackung

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen Einsatz.

## Produktbeschreibung

- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anscharniert mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken an Deckel und Boden.
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992



## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.



## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>45051</b>	Artikel-Nr. <b>45050</b>	Artikel-Nr. <b>45052</b>
Ausführung <b>B5.2 Y</b>	Ausführung <b>B5 Y</b>	Ausführung <b>B10 Y</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>420 mm x 305 mm x 270 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>615 mm x 420 mm x 270 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>615 mm x 420 mm x 516 mm</b>
Gewicht <b>4.2 kg</b>	Gewicht <b>6.4 kg</b>	Gewicht <b>7.6 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>380 mm x 265 mm x 220 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>570 mm x 380 mm x 220 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>570 mm x 380 mm x 466 mm</b>
Volumen <b>22 l</b>	Volumen <b>47 l</b>	Volumen <b>100 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>25 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>32 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>46 kg</b>
Artikel-Nr. <b>45055</b>	Artikel-Nr. <b>45053</b>	Artikel-Nr. <b>45054</b>
Ausführung <b>B20.2 Y</b>	Ausführung <b>B20 Y</b>	Ausführung <b>B20.1 Y</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>835 mm x 615 mm x 270 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>835 mm x 615 mm x 516 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>835 mm x 615 mm x 761 mm</b>
Gewicht <b>11.4 kg</b>	Gewicht <b>13.8 kg</b>	Gewicht <b>17 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>794 mm x 572 mm x 220 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>794 mm x 572 mm x 466 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>794 mm x 572 mm x 717 mm</b>



Volumen <b>99 l</b>	Volumen <b>211 l</b>	Volumen <b>325 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>46 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>76 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>107 kg</b>
Artikel-Nr. <b>45058</b>	Artikel-Nr. <b>45056</b>	Artikel-Nr. <b>45057</b>
Ausführung <b>B40.2 Y</b>	Ausführung <b>B40 Y</b>	Ausführung <b>B40.1 Y</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>1.215 mm x 833 mm x 270 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.215 mm x 833 mm x 516 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.215 mm x 833 mm x 761 mm</b>
Gewicht <b>18 kg</b>	Gewicht <b>22 kg</b>	Gewicht <b>25.7 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>1.175 mm x 793 mm x 220 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>1.175 mm x 793 mm x 465 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>1.175 mm x 793 mm x 717 mm</b>
Volumen <b>205 l</b>	Volumen <b>433 l</b>	Volumen <b>668 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>75 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>137 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>200 kg</b>