



Y-Behälter und SanVerpackung

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anscharniert mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken am Deckel
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992



Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.

Produktvarianten



	45051	45050	45052	45055	45053	45054
Ausführung	B5.2 Y	B5 Y	B10 Y	B20.2 Y	B20 Y	B20.1 Y
Außenmaß max. L x B x H	420 mm x 305 mm x 270 mm	615 mm x 420 mm x 270 mm	615 mm x 420 mm x 516 mm	835 mm x 615 mm x 270 mm	835 mm x 615 mm x 516 mm	835 mm x 615 mm x 761 mm
Gewicht	4.2 kg	6.4 kg	7.6 kg	11.4 kg	13.8 kg	17 kg
Innenmaß L x B x H	380 mm x 265 mm x 220 mm	570 mm x 380 mm x 220 mm	570 mm x 380 mm x 466 mm	794 mm x 572 mm x 220 mm	794 mm x 572 mm x 466 mm	794 mm x 572 mm x 717 mm
Volumen	22 l	47 l	100 l	99 l	211 l	325 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	25 kg	32 kg	46 kg	46 kg	76 kg	107 kg

	45058	45056	45057
Ausführung	B40.2 Y	B40 Y	B40.1 Y
Außenmaß max. L x B x H	1.215 mm x 833 mm x 270 mm	1.215 mm x 833 mm x 516 mm	1.215 mm x 833 mm x 761 mm
Gewicht	18 kg	22 kg	25.7 kg
Innenmaß L x B x H	1.175 mm x 793 mm x 220 mm	1.175 mm x 793 mm x 465 mm	1.175 mm x 793 mm x 717 mm
Volumen	205 l	433 l	668 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	75 kg	137 kg	200 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 9.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.