

K 475 Transport- und Lagerbehälter, wasserdampfdicht

Wasserdampfdichte Transport- und Lagerbehälter der Baureihe K 475 sind wiederverwendbare Mehrwegverpackungen hoher Qualifikation.

Produktbeschreibung

- Wasserdampfdichte, stapelbare Spezial-Mehrwegverpackung aus korrosionsbeständigem Aluminium.
- Behälter dichtgeschweißt, Dichtigkeit IP 67.
- Stabile Stapelecken an Boden und Deckel.
- Abnehmbarer Deckel mit umlaufender Dichtung.
- Selbstarretierende Federverschlüsse.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- Druckausgleichsventil und Feuchtigkeitsanzeiger.
- HF-Abschirmung optional möglich.



Hinweise und Besonderheiten

Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung lieferbar.

Lichtes Durchgangsmaß bei Kisten K 475 ca. 32 mm geringer als Innenmaß.

Produktvarianten


Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.



45133 Außenmaß max. L x B x H 400 mm x 400 mm x 300 mm Gewicht 5.5 kg Innenmaß L x B x H 360 mm x 360 mm x 265 mm Volumen 34 l	45135 Außenmaß max. L x B x H 500 mm x 500 mm x 400 mm Gewicht 8.2 kg Innenmaß L x B x H 460 mm x 460 mm x 365 mm Volumen 77 l	45137 Außenmaß max. L x B x H x x Innenmaß L x B x H 560 mm x 360 mm x 265 mm
Artikel-Nr. 45138 Außenmaß max. L x B x H 600 mm x 400 mm x 400 mm Gewicht 7.8 kg Innenmaß L x B x H 560 mm x 360 mm x 365 mm Volumen 74 l	Artikel-Nr. 45141 Außenmaß max. L x B x H 800 mm x 400 mm x 300 mm Gewicht 9.1 kg Innenmaß L x B x H 760 mm x 360 mm x 265 mm Volumen 73 l	Artikel-Nr. 45144 Außenmaß max. L x B x H x x Innenmaß L x B x H 760 mm x 560 mm x 365 mm
Artikel-Nr. 45145 Außenmaß max. L x B x H 800 mm x 600 mm x 500 mm Gewicht 16.8 kg		



Innenmaß L x B x H

760 mm × 560 mm × 460 mm

Volumen

196 l