Transportkiste K 470 Plus - Haubenbehälter

Mit der K 470 Plus verfolgt ZARGES ein innovatives Verpackungskonzept: ein zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil. So können verschieden hohe Elemente miteinander kombiniert werden, wodurch viele Variationsmöglichkeiten entstehen.

Produktbeschreibung

- Zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil.
- Flexibel kombinierbar durch 2 Grundmaße, die mit unterschiedlich hohen Oberteilen kombinierbar sind.
- Einfacher und ergonomischer Zugang zum Inhalt über den Deckel oder durch Abnehmen des Oberteils. So wird der Hebeweg verringert und der Betrieb von Geräten in der Kiste ermöglicht.
- Zur Baureihe K 470 stapelbar.
- Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Abnehmbares Oberteil und Deckel ausgestattet mit umlaufender Dichtung.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- 2 Grundmaße (550 x 350 mm und 750 x 550 mm) standardmäßig verfügbar, Sondermaße möglich, bitte anfragen.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für

zusätzliche Formstabilität.

- Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften

Dichtung	Farbe der Stapelecken	Griffe	Integrierte Rollen	Material
geschäumte Deckeldichtung	**Alu, natur**	**Federfallgriffe**	**nein**	**Aluminium**

Material der Stapelecken	Stapelecken	Verschlüsse
Aluminium	**ja**	**Comfortverschlüsse**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40500	**40501**	**40502**
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H

600 mm × 400 mm × 180 mm	600 mm × 400 mm × 250 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm
Bezeichnung **Unterteil**	Bezeichnung **Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 370 mm**	Bezeichnung **Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 530 mm**
Ecksicken **nein**	Ecksicken **ja**	Ecksicken **ja**
Gewicht **2.6 kg**	Gewicht **4 kg**	Gewicht **4.7 kg**
Innenmaß L x B x H **550 mm × 350 mm × 150 mm**	Innenmaß L x B x H **550 mm × 350 mm × 230 mm**	Innenmaß L x B x H **550 mm × 350 mm × 390 mm**
Umlaufende Sicken **nein**	Umlaufende Sicken **nein**	Umlaufende Sicken **ja**
Volumen **29 l**	Volumen **42 l**	Volumen **73 l**
Artikel-Nr. **40503**	Artikel-Nr. **40504**	Artikel-Nr. **40505**
Außenmaß max. L x B x H **800 mm × 600 mm × 180 mm**	Außenmaß max. L x B x H **800 mm × 600 mm × 250 mm**	Außenmaß max. L x B x H **800 mm × 600 mm × 410 mm**
Bezeichnung **Unterteil**	Bezeichnung **Unterteil**	Bezeichnung **Oberteil: Gesamthöhe 530 bzw. 600 mm**
Ecksicken **nein**	Ecksicken **ja**	Ecksicken **ja**
Gewicht **4.8 kg**	Gewicht **5.5 kg**	Gewicht **8.6 kg**
Innenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H

750 mm × 550 mm × 150 mm	750 mm × 550 mm × 220 mm	750 mm × 550 mm × 390 mm
Umlaufende Sicken **nein**	Umlaufende Sicken **nein**	Umlaufende Sicken **ja**
Volumen **62 l**	Volumen **91 l**	Volumen **157 l**

Artikel-Nr.	**40506**
Außenmaß max. L x B x H	**800 mm × 600 mm × 610 mm**
Bezeichnung	**Oberteil: Gesamthöhe 730 bzw. 800 mm**
Ecksicken	**ja**
Gewicht	**10.5 kg**
Innenmaß L x B x H	**750 mm × 550 mm × 590 mm**
Umlaufende Sicken	**ja**
Volumen	**240 l**