



# Transportkiste K 470 Plus

## - Haubenbehälter

Mit der K 470 Plus verfolgt ZARGES ein innovatives Verpackungskonzept: ein zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil. So können verschieden hohe Elemente miteinander kombiniert werden, wodurch viele Variationsmöglichkeiten entstehen.

### Produktbeschreibung

- Zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil.
- Flexibel kombinierbar durch 2 Grundmaße, die mit unterschiedlich hohen Oberteilen kombinierbar sind.
- Einfacher und ergonomischer Zugang zum Inhalt über den Deckel oder durch Abnehmen des Oberteils. So wird der Hebeweg verringert und der Betrieb von Geräten in der Kiste ermöglicht.
- Zur Baureihe K 470 stapelbar.
- Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Abnehmbares Oberteil und Deckel ausgestattet mit umlaufender Dichtung.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- 2 Grundmaße (550 x 350 mm und 750 x 550 mm) standardmäßig verfügbar, Sondermaße möglich, bitte anfragen.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Leichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf





Anfrage.

- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.

## Produkteigenschaften

Dichtung <b>geschäumte Deckeldichtung</b>	Farbe der Stapelecken <b>Alu, natur</b>	Griffe <b>Federfallgriffe</b>	Integrierte Rollen <b>nein</b>	Material <b>Aluminium</b>
Material der Stapelecken <b>Aluminium</b>	Stapelecken <b>ja</b>	Verschlüsse <b>Comfortverschlüsse</b>		

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>40500</b>	<b>40501</b>	<b>40502</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 400 mm x 180 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 400 mm x 250 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 400 mm x 410 mm</b>
Bezeichnung <b>Unterteil</b>	Bezeichnung <b>Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 370 mm</b>	Bezeichnung <b>Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 530 mm</b>
Ecksicken <b>nein</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>
Gewicht <b>2.6 kg</b>	Gewicht <b>4 kg</b>	Gewicht <b>4.7 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 350 mm x 150 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 350 mm x 230 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 350 mm x 390 mm</b>
Umlaufende Sicken <b>nein</b>	Umlaufende Sicken <b>nein</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>
Volumen		



29 l	Volumen 42 l	Volumen 73 l
Artikel-Nr. <b>40503</b>	Artikel-Nr. <b>40504</b>	Artikel-Nr. <b>40505</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>800 mm x 600 mm x 180 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>800 mm x 600 mm x 250 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>800 mm x 600 mm x 410 mm</b>
Bezeichnung <b>Unterteil</b>	Bezeichnung <b>Unterteil</b>	Bezeichnung <b>Oberteil: Gesamthöhe 530 bzw. 600 mm</b>
Ecksicken <b>nein</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>
Gewicht <b>4.8 kg</b>	Gewicht <b>5.5 kg</b>	Gewicht <b>8.6 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>750 mm x 550 mm x 150 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>750 mm x 550 mm x 220 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>750 mm x 550 mm x 390 mm</b>
Umlaufende Sicken <b>nein</b>	Umlaufende Sicken <b>nein</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>
Volumen <b>62 l</b>	Volumen <b>91 l</b>	Volumen <b>157 l</b>
Artikel-Nr. <b>40506</b>		
Außenmaß max. L x B x H <b>800 mm x 600 mm x 610 mm</b>		
Bezeichnung <b>Oberteil: Gesamthöhe 730 bzw. 800 mm</b>		
Ecksicken <b>ja</b>		



Gewicht

**10.5 kg**

Innenmaß L x B x H

**750 mm x 550 mm x 590 mm**

Umlaufende Sicken

**ja**

Volumen

**240 l**