



Mitraset Classic 19"-

Gehäuse

Tragegehäuse für Elektronik-Geräte.

Produktbeschreibung

- Schutz vor mechanischen Belastungen wie Stöße, Schläge oder Schwingungen. Optional Schutz vor elektromagnetischen Störungen wie Radiowellen oder Blitzeinschlag möglich.
- Schutzart IP 65.
- Schutz vor Umwelteinwirkungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Nässe oder Staub.
- Für Zuladungen bis 100 kg.
- 3 - 22 Höheneinheiten (HE), Nenntiefe (NT) 219 - 990 mm.
- Gehäuse der Nenntiefen 219 mm, 350 mm und 480 mm sind zueinander stapelbar.
- Elastisch aufgehängter Schwingrahmen.
- Stapelsegmente am Gehäuse oben und unten.
- Seitenwände mit Vertiefungen für Fallgriffe.
- Vertiefung auch für den geschützten Einbau von Druckausgleichsventilen und Feuchtigkeitsanzeiger geeignet.
- Deckel mit Knebelschnellverschlüssen.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Zulassung nach VG 95447.
- Getestet nach AECTP-Normen.
- Prüfung nach MIL-STD-810.





- Prüfung der Schirmdämpfung nach MIL-STD-285.
- Sonderanfertigungen möglich.
- Made in Germany

Hinweise und Besonderheiten

Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung
 lieferbar.

Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche
 Einsatzmöglichkeiten.

Produktvarianten

Artikel-Nr. 45702	Artikel-Nr. 45708	Artikel-Nr. 45714
Außenmaß max. L x B x H 303 mm x 534 mm x 214,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 303 mm x 534 mm x 259 mm	Außenmaß max. L x B x H 303 mm x 534 mm x 303,5 mm
Einbauhöhe 3 HE/U	Einbauhöhe 4 HE/U	Einbauhöhe 5 HE/U
Gewicht 6.6 kg	Gewicht 7 kg	Gewicht 7.3 kg
Nenntiefe 219 mm	Nenntiefe 219 mm	Nenntiefe 219 mm
Artikel-Nr. 45726	Artikel-Nr. 45720	Artikel-Nr. 45732
Außenmaß max. L x B x H 303 mm x 534 mm x 392,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 303 mm x 534 mm x 348 mm	Außenmaß max. L x B x H 303 mm x 534 mm x 437 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe



7 HE/U	6 HE/U	8 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht
7.8 kg	7.5 kg	8.2 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
219 mm	219 mm	219 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45738	45744	45750
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
303 mm x 534 mm x 481,5 mm	303 mm x 534 mm x 526 mm	303 mm x 534 mm x 570,5 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht
8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
219 mm	219 mm	219 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45756	45704	45710
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
303 mm x 534 mm x 615 mm	434 mm x 534 mm x 214,5 mm	434 mm x 534 mm x 259 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht
9 kg	8.6 kg	9 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
219 mm	350 mm	350 mm



Artikel-Nr. 45716	Artikel-Nr. 45722	Artikel-Nr. 45728
Außenmaß max. L x B x H 434 mm x 534 mm x 303,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 434 mm x 534 mm x 348 mm	Außenmaß max. L x B x H 434 mm x 534 mm x 348 mm
Einbauhöhe 5 HE/U	Einbauhöhe 6 HE/U	Einbauhöhe 7 HE/U
Gewicht 9.3 kg	Gewicht 9.6 kg	Gewicht 10 kg
Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm
Artikel-Nr. 45734	Artikel-Nr. 45740	Artikel-Nr. 45746
Außenmaß max. L x B x H 434 mm x 534 mm x 437 mm	Außenmaß max. L x B x H 434 mm x 534 mm x 481,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 434 mm x 534 mm x 526 mm
Einbauhöhe 8 HE/U	Einbauhöhe 9 HE/U	Einbauhöhe 10 HE/U
Gewicht 10.3 kg	Gewicht 10.7 kg	Gewicht 11 kg
Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm
Artikel-Nr. 45752	Artikel-Nr. 45758	Artikel-Nr. 45706
Außenmaß max. L x B x H 434 mm x 534 mm x 570,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 434 mm x 534 mm x 615 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm x 534 mm x 214,5 mm



Einbauhöhe 11 HE/U	Einbauhöhe 12 HE/U	Einbauhöhe 3 HE/U
Gewicht 11.3 kg	Gewicht 11.6 kg	Gewicht 10.7 kg
Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 480 mm
Artikel-Nr. 45712	Artikel-Nr. 45718	Artikel-Nr. 45724
Außenmaß max. L x B x H 564 mm x 534 mm x 259 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm x 534 mm x 303,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm x 534 mm x 348 mm
Einbauhöhe 4 HE/U	Einbauhöhe 5 HE/U	Einbauhöhe 6 HE/U
Gewicht 11.1 kg	Gewicht 11.4 kg	Gewicht 11.9 kg
Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm
Artikel-Nr. 45730	Artikel-Nr. 45736	Artikel-Nr. 45742
Außenmaß max. L x B x H 564 mm x 534 mm x 392,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm x 534 mm x 437 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm x 534 mm x 481,5 mm
Einbauhöhe 7 HE/U	Einbauhöhe 8 HE/U	Einbauhöhe 9 HE/U
Gewicht 12.2 kg	Gewicht 12.6 kg	Gewicht 13 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe



480 mm	480 mm	480 mm
Artikel-Nr. 45748	Artikel-Nr. 45754	Artikel-Nr. 45760
Außenmaß max. L x B x H 564 mm x 534 mm x 526 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm x 534 mm x 570,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm x 534 mm x 615 mm
Einbauhöhe 10 HE/U	Einbauhöhe 11 HE/U	Einbauhöhe 12 HE/U
Gewicht 13.3 kg	Gewicht 13.7 kg	Gewicht 14.1 kg
Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm
Artikel-Nr. 45803	Artikel-Nr. 45804	Artikel-Nr. 45805
Außenmaß max. L x B x H 704 mm x 534 mm x 214,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 704 mm x 534 mm x 259 mm	Außenmaß max. L x B x H 704 mm x 534 mm x 303,5 mm
Einbauhöhe 3 HE/U	Einbauhöhe 4 HE/U	Einbauhöhe 5 HE/U
Gewicht 13.5 kg	Gewicht 14.1 kg	Gewicht 14.7 kg
Nenntiefe 610 mm	Nenntiefe 610 mm	Nenntiefe 610 mm
Artikel-Nr. 45806	Artikel-Nr. 45807	Artikel-Nr. 45808
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H



704 mm × 534 mm × 348 mm	704 mm × 534 mm × 392,5 mm	704 mm × 534 mm × 437 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht
15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
610 mm	610 mm	610 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45809	45810	45811
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
704 mm × 534 mm × 481,5 mm	704 mm × 534 mm × 526 mm	704 mm × 534 mm × 570,5 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht
17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
610 mm	610 mm	610 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45812	45814	45816
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
704 mm × 534 mm × 615 mm	704 mm × 534 mm × 704 mm	704 mm × 534 mm × 793 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Gewicht	Gewicht	Nenntiefe
18.6 kg	19.9 kg	610 mm



Nenntiefe 610 mm	Nenntiefe 610 mm	
Artikel-Nr. 45863	Artikel-Nr. 45864	Artikel-Nr. 45865
Außenmaß max. L x B x H 856 mm x 534 mm x 214,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 856 mm x 534 mm x 259 mm	Außenmaß max. L x B x H 856 mm x 534 mm x 303,5 mm
Einbauhöhe 3 HE/U	Einbauhöhe 4 HE/U	Einbauhöhe 5 HE/U
Gewicht 16.2 kg	Gewicht 16.8 kg	Gewicht 17.4 kg
Nenntiefe 762 mm	Nenntiefe 762 mm	Nenntiefe 762 mm
Artikel-Nr. 45866	Artikel-Nr. 45867	Artikel-Nr. 45868
Außenmaß max. L x B x H 856 mm x 534 mm x 348 mm	Außenmaß max. L x B x H 856 mm x 534 mm x 392,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 856 mm x 534 mm x 437 mm
Einbauhöhe 6 HE/U	Einbauhöhe 7 HE/U	Einbauhöhe 8 HE/U
Gewicht 17.9 kg	Gewicht 18.6 kg	Gewicht 19.3 kg
Nenntiefe 762 mm	Nenntiefe 762 mm	Nenntiefe 762 mm
Artikel-Nr. 45869	Artikel-Nr. 45870	Artikel-Nr. 45871



<p>Außenmaß max. L x B x H</p> <p>856 mm x 534 mm x 481,5 mm</p>	<p>Außenmaß max. L x B x H</p> <p>856 mm x 534 mm x 526 mm</p>	<p>Außenmaß max. L x B x H</p> <p>856 mm x 534 mm x 570,5 mm</p>
<p>Einbauhöhe</p> <p>9 HE/U</p>	<p>Einbauhöhe</p> <p>10 HE/U</p>	<p>Einbauhöhe</p> <p>11 HE/U</p>
<p>Gewicht</p> <p>19.8 kg</p>	<p>Gewicht</p> <p>20.2 kg</p>	<p>Gewicht</p> <p>20.8 kg</p>
<p>Nenntiefe</p> <p>762 mm</p>	<p>Nenntiefe</p> <p>762 mm</p>	<p>Nenntiefe</p> <p>762 mm</p>
<p>Artikel-Nr.</p> <p>45872</p>	<p>Artikel-Nr.</p> <p>45874</p>	<p>Artikel-Nr.</p> <p>45876</p>
<p>Außenmaß max. L x B x H</p> <p>856 mm x 534 mm x 615 mm</p>	<p>Außenmaß max. L x B x H</p> <p>856 mm x 534 mm x 704 mm</p>	<p>Außenmaß max. L x B x H</p> <p>856 mm x 534 mm x 793 mm</p>
<p>Einbauhöhe</p> <p>12 HE/U</p>	<p>Einbauhöhe</p> <p>14 HE/U</p>	<p>Einbauhöhe</p> <p>16 HE/U</p>
<p>Gewicht</p> <p>21.3 kg</p>	<p>Gewicht</p> <p>22 kg</p>	<p>Gewicht</p> <p>23.8 kg</p>
<p>Nenntiefe</p> <p>762 mm</p>	<p>Nenntiefe</p> <p>762 mm</p>	<p>Nenntiefe</p> <p>762 mm</p>
<p>Artikel-Nr.</p> <p>45878</p>		
<p>Außenmaß max. L x B x H</p> <p>856 mm x 534 mm x 882 mm</p>		
<p>Einbauhöhe</p> <p>18 HE/U</p>		
<p>Gewicht</p>		



25.6 kg

Nenntiefe

762 mm